

Nagynyomású szivattyú - 3800 bar nyomáson

JETLINE JL-I 50

A JETLINE nagynyomású szivattyú SSEC teljesítménynövelővel van ellátva, és kombinálja a KMT vízugaras vágórendszerek összes előnyét. A szivattyú elsősorban az ázsiai piacra készült, ezért nem CE jelzésű. Ennek ellenére megfelel a költséghatékony vízugaras vágás minden követelményének.

Gazdaságos vízugaras vágás egy műszakban

A nagynyomású JETLINE JL-I szivattyú 37 kW-os teljesítménnyel működik egy vagy több vágófejjel rendelkező rendszerekhez csatlakoztatva. Az intelligens vezérlőrendszer és a teljesítménynövelő tervezése leginkább egy műszakban történő üzemeltetésre teszi alkalmassá.

Beépített biztonsági rendszer az intelligens vezérlésnek köszönhetően

A JETLINE szöveges kijelzővel ellátott PLC rendszerrel van ellátva a maximális biztonság és megbízhatóság érdekében. Ez a négy soros szöveges kijelző értékes információval látja el az operátort a szivattyú működési státuszáról.



Önálló egységként vagy rendszerbe integrálva is használható

A gyártási követelményektől függően a szivattyú önálló egységként vagy rendszerbe integrálva is használható. A négy soros kijelzőn olvasható üzenetek az üzemi vezérlőrendszer kijelzőjére is továbbíthatóak.

Energiatakarékos motorindítás

A JETLINE szivattyú Wye-Delta indító egységgel van ellátva az elektromos költségek csökkentése érdekében.

		JETLINE JL-I 50					
Motor teljesítmény		37kw/50le					
Nyomási tartomány		500-3800 bar					
Max. vízmenny. max. nyomáson		3,8 l/perc					
Nyomásfokozó típusa		SSEC-PL					
Minősítés		-					
Kilépőnyílások max. száma max. nyomásnál							
Tiszta vízzel való vágás esetén				Abrazív anyaggal való vágás es.			
0,10	0,12	0,15	0,17	0,25	0,35		
12	8	5	4	2	1		